



離隔距離

前面	500mm以上
上面	130mm以上
右面	130mm以上
左面	130mm以上
下面	300mm以上

注意事項

- ・分岐回路の電線太さは、内線規定に従ってください。
- ・アースは内線規定に従って適切に設置してください。
- ・温水器の質量に十分に耐えられる強度を持った壁面に設置してください。
- ・給水温度は30 未満にしてください。
- ・凍結しない場所に鉛直に設置してください。
- ・温水器の給湯配管接続口が下方になるように設置してください。

記号	名称	摘要
1	温度調節ダイヤル	
2	「Power」ランプ	
3	給水配管接続口	G 1 / 2 "
4	給湯配管接続口	G 1 / 2 "
5	電源ケーブル引込口	グロメット
6	前面パネル	
7	前面パネル固定ネジ	
8	エアロジェットスイッチ	
9	壁固定ネジ穴	
10	シャワーヘッド	付属部品
11	給水バルブ	付属部品
12	シャワーホース	付属部品
13	モード切替レバー	付属部品
14	シャワーヘッド用サイドバー	付属部品
15	シャワーヘッドホルダー	付属部品
16	石鹸台	付属部品

機種	寸法 (mm)			電源 单相	ヒーター容量 (kW)	定格電流 (A)	漏電ブレーカ (A)	質量 (kg)	台数
	W	H	D						
D J C - 7 0	200	360	104	200V 50/60Hz	7.0	35.0	50	1.9	

備考	記号	図面	来歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	御注文先 殿 名 称	納入先 殿 番	殿向 1 A 4 1 1 7 0 1
							松井	岡		青木	尺度 1 / 5			
											日付 H23.7.15			
	A	初版		H23.7.15			日本スティーベル株式会社							